

HPESE25S



Transpalette manuel premium inox 304 et 316 2500 kg

LES + PRODUITS

- Les parties essentielles sont en acier inoxydable pour une protection durable contre la corrosion
- Pompe hydraulique monobloc totalement étanche avec soupape de sécurité et entièrement protégée contre les collisions
- Joints de pompe hydraulique de fabrication allemande
- Poignée trois positions : levage, position neutre et descente
- Vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
- Roues et boggies nylon
- Robuste et fiable



**INOX 304:
ALIMENTAIRE**

**INOX 316:
ALIMENTAIRE ET CHIMIE**

LARGE

STANDARD

2,5 T



Pompe monobloc
hydraulique
totalement étanche



Modèle		HPESE25S304	HPESE25S316	HPESE25S316/800	HPESE25S316L
Capacité	kg	2500	2500	2500	2500
Hauteur d'élévation	mm	200	200	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85	85	85
Longueur fourches	mm	1150	1150	800	1150
Largeur extérieure fourches	mm	520	520	520	685
Largeur fourches	mm	160	160	160	160
Qualité inox		AISI304	AISI316	AISI316	AISI316
Galets nylon	mm	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70	Ø80x70
Roues nylon	mm	Ø200x50	Ø200x50	Ø200x50	Ø200x50
Poids	kg	74	74	63	76